Console

Réversible DC Inverter | SUMMIT

A

RAF-25~50NX2

RAF-25~50NX2

Télécommande infrarouge

Télécommande filaire

Télécommande hebdomadaire



RAC-25NX2

RAC-35NX2

RAC-50NX2

- **20 dB(A)***
- Mode automatique
- Alimentation 35 V DC
- Nouveau design
- Soufflage par le haut

- Télécommande **infrarouge** en standard
- Télécommande **filaire / hebdomadaire** en option**
- Boîtier **H-Link** en option**

- Fonctionnement jusqu'à **-15°C ext.**
- Redémarrage automatique après une coupure de courant

PENSEZ AUSSI AU BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE (page 96)

* Selon modèle
** Voir page 198

Console

Réversible DC Inverter | SUMMIT | DC INVERTER R-410A

Nouveau

UNITÉS INTÉRIEURES

	réf.	RAF-25NX2	RAF-35NX2	RAF-50NX2
Puissance Froid	kW	0,90 - **2,50** - 3,00	0,90 - **3,50** - 4,00	1,90 - **5,00** - 5,20
Puissance Chaud	kW	0,90 - **3,40** - 4,40	0,90 - **4,20** - 5,00	2,20 - **6,00** - 7,30
Puissance Chaud à -7°C [1]	kW	nous consulter	nous consulter	nous consulter
Niveau sonore [2] (tpv / pv / mv / gv)	dB(A)	20 / 26 / 32 / 38	26 / 30 / 35 / 42	26 / 30 / 37 / 47
Débit d'air [2] (tpv / pv / mv / gv)	m^3/h	300 / 380 / 460 / 540	330 / 410 / 500 / 600	370 / 430 / 530 / 650
Déshumidification	l/h	1,40	1,60	2,00
Dimensions (H x L x l)	mm	600 x 760 x 235		
Poids	kg	14		
Alimentation		35 V continu		
Télécommande		Infrarouge (filaire en option, voir page 198)		

GROUPES EXTÉRIEURS

	réf.	RAC-25NX2	RAC-35NX2	RAC-50NX2
Puissance absorbée Froid	kW	0,15 - **0,70** - 1,29	0,15 - **1,09** - 1,46	0,50 - **1,56** - 2,10
Puissance absorbée Chaud	kW	0,11 - **0,88** - 1,25	0,11 - **1,11** - 1,44	0,50 - **1,66** - 2,70
COP (Froid / Chaud)		**3,57 / 3,86**	**3,21 / 3,78**	**3,21 / 3,61**
Classe énergétique (Froid / Chaud)		**A / A**	**A / A**	**A / A**
Niveau sonore [2] (nuit)	dB(A)	48 (45)	49 (46)	52 (49)
Débit d'air (Froid / Chaud)	m^3/h	nous consulter	nous consulter	nous consulter
Dimensions (H x L x l)	mm	505 x 750 x 248	548 x 750 x 288	600 x 792 x 299
Poids	kg	29	38	43
Alimentation		230V / 1Ph / 50Hz		
Intensité nominale / maximale	A	4,5	5,5	8
Câble d'alimentation	mm^2	3 x 2,5		
Liaison Int / Ext (blindée)	mm^2	2 x 1 + T		
Diamètre des tuyauteries	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1 /2
Longueur / Dénivelé maxi	m	nous consulter		
Préchargé pour	m	nous consulter		
Performances garanties	°C	Froid : -10°C / + 43 °C BS - Chaud : -15°C / +15,5°C BH		
Fluide frigorigène		**R410A**		
Compresseur		**TWIN ROTATIF**		

[1] Données intégrant les dégivrages. Pour connaître les données correspondant à votre projet, utilisez nos catalogues techniques ou le logiciel Hi-ToolKit [2] en mode froid

Référence de l'ensemble	XRAF-25NX2	XRAF-35NX2	XRAF-50NX2

Plus d'infos sur les contrôles et options page 195 à 211